

LZD 2789/B

FRONT MULTIFUNCTION LIGHT CLEOFRONT, BOTTOM MOUNT VERSION LZD 2789/B

TECHNICAL DATA

Light group	Light category	LED light
HOR 115F	multifunction front	tak, yes
LED quantity	Front position light	Front direction indicator
32	yes	yes
Side	Supply voltage	Cable
universal	12/24 V	3×0,5 mm ² ; cable length 1 m
Operating temperature range	Ingress protection rating	
from -30°C to +50°C	IP68	

DESCRIPTION

Lampa zespolona **CLEOfont LZD 2789/B z dolnym mocowaniem** jest kompaktową lampą o nowoczesnym wzornictwie, wykonaną z najwyższej jakości materiałów oraz w energooszczędnej technologii LED, która zapewnia uzyskanie bardzo dobrych parametrów świetlnych przy bardzo małym poborze prądu. Lampa jest w pełni hermetyczna (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30 st. C do + 50 st. C. Do produkcji używane są wyłącznie markowe diody, a ich liczba wynosi 32 szt. Gwarantowane jest również działanie lampy w sposób nie zakłócający pracy innych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych w pojeździe, co jest potwierdzone homologacją na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Lampa **LZD 2789/B** jest uniwersalna montażowo, można instalować ją zarówno po lewej, jak i po prawej stronie pojazdu. Lampa wyposażona w funkcje światła: przednie światło pozycyjne z efektem **NEON** oraz przedni kierunkowskaz. Ten model sprawdzi się m.in. w pojazdach takich jak maszyny rolnicze i budowlane, pojazdy specjalistyczne, wózki widłowe, quady, lekkie pojazdy elektryczne oraz komunalne. **Pobór mocy przy napięciu pracy 12 V:** – światło pozycyjne przednie (1,6 W); – kierunkowskaz przedni (4,1 W). **Pobór mocy przy napięciu pracy 24 V:** – światło pozycyjne przednie (3,6 W); – kierunkowskaz przedni (4,6 W).

