

## LZD 2789/B

FRONT MULTIFUNCTION LIGHT CLEOFRONT, BOTTOM MOUNT VERSION LZD 2789/B

### TECHNICAL DATA

Light group	Light category	LED light
HOR 115F	multifunction front	yes
LED quantity	Front position light	Front direction indicator
32	yes	yes
Side	Supply voltage	Cable
universal	12/24 V	3×0,5 mm <sup>2</sup> ; cable length 1 m
Operating temperature range	Ingress protection rating	
from -30°C to +50°C	IP 68	

### DESCRIPTION

Lampa zespolona **CLEOfont LZD 2789/B z dolnym mocowaniem** jest kompaktową lampą o nowoczesnym wzornictwie, wykonaną z najwyższej jakości materiałów oraz w energooszczędnej technologii LED, która zapewnia uzyskanie bardzo dobrych parametrów świetlnych przy bardzo małym poborze prądu. Lampa jest w pełni hermetyczna (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30 st. C do + 50 st. C. Do produkcji używane są wyłącznie markowe diody, a ich liczba wynosi 32 szt. Gwarantowane jest również działanie lampy w sposób nie zakłócający pracy innych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych w pojeździe, co jest potwierdzone homologacją na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Lampa **LZD 2789/B** jest uniwersalna montażowo, można instalować ją zarówno po lewej, jak i po prawej stronie pojazdu. Lampa wyposażona w funkcje światła: przednie światło pozycyjne z efektem **NEON** oraz przedni kierunkowskaz. Ten model sprawdzi się m.in. w pojazdach takich jak maszyny rolnicze i budowlane, pojazdy specjalistyczne, wózki widłowe, quady, lekkie pojazdy elektryczne oraz komunalne. **Pobór mocy przy napięciu pracy 12 V:** – światło pozycyjne przednie (1,6 W); – kierunkowskaz przedni (4,1 W). **Pobór mocy przy napięciu pracy 24 V:** – światło pozycyjne przednie (3,6 W); – kierunkowskaz przedni (4,6 W).

